

D5290/SA - Séparateur - relais de sécurité

HOME > CATÉGORIES > ZONE ATEX > D5290/SA - SÉPARATEUR - RELAIS DE SÉCURITÉ

Séparateur - relais de sécurité (10A) à courant de régime des contacts élevé - classe de protection SIL3 sans Ex

CONSTRUCTEUR

GM International

USAGE

Séparateur au courant de régime des contacts élevé 10A sans Ex. Assure l'isolation des entrées/sorties. Traitement du signal de verrouillage du système, de l'interrupteur champignon, etc. sur le relais SPDTx2 et SPSTx2.

FONCTION SIL

Effectue la fonction SIL3 pour le chargement NE (normalement alimenté)
- la désactivation de l'entrée entraîne la désactivation de la charge

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Données techniques

N°

1	Signal d'entrée	21.6...27,6 Vcc, protection contre l'inversion de polarité
2	Signal de sortie	Relais de type SPDT + SPST, hors tension ; paramètres max: 4A 250Vca 1000VA, 4A 250Vcc 120W (charge résistive)/temp
3	Alimentation	Alimentation à partir de la boucle d'entrée
4	Attestations	-
5	Caractéristique	-
6	Niveau d'intégrité de sécurité SIL (Safety Integrity Level)	SIL2/SIL3 conformément à IEC 61508
7	Options/Fonctions	Montage sur rail DIN en standard

