

# RSC IP 66 / SZC IP 55 - Boîtier rack 19 pouces

HOME > CATÉGORIES > ARMOIRES DE COMMANDE > RSC IP 66 / SZC IP 55 - BOÎTIER RACK 19 POUCES

RSC et SZC - ce sont de petits boîtiers à poser au sol ou à suspendre contenant des structures rack de 19 pouces montées en usine. RSC est un boîtier monobloc dédié aux applications intérieures, tandis que SZC est un boîtier avec toit caractérisé par ses propriétés anticorrosion élevées, destiné aux applications extérieures.

L'offre standard comprend 21 dimensions pour chaque famille de boîtiers.

Type	Classe de corrosivité	Matériau / description supplémentaire	Revêtement
RSC	C2	tôle en acier	RAL7035
SZC	C3	tôle zinguée	RAL7035
SZC-MG	C4	tôle Magnelis	RAL7035

## GÉNÉRALITÉS:

- Étanchéité selon le code IP: 66/55
- Résistance aux chocs selon le code IK: 10
- Plage de températures de travail: de -30 à +80°C

## DONNÉES DE BASE:

- Corps: en boîtier monobloc RSC, soudé hermétiquement ; en boîtier SZC pliable avec toit vissé
- Fermeture: porte à charnières à angle d'ouverture de 105° ; possibilité de changer le sens d'ouverture de la porte ; les boîtiers jusqu'à 500 mm de hauteur ont une serrure de type D5, les boîtiers plus hauts ont deux serrures du même type.
- Châssis de type rack 19 pouces: simple, perforé, en tôle galvanisée de 2 mm, d'épaisseur, possibilité de réglage de la profondeur du boîtier
- Insertion des câbles: un passe-fil disponible au fond, les dimensions dépendent de la largeur d'un boîtier donné
- Mise à la terre: le couvercle et le corps du boîtier contiennent les goupilles de mise à la terre
- Autre: la porte est équipée d'un raidisseur interne fait en profilé en Z facilitant le montage d'éléments supplémentaires.

## OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES:

- Isolation thermique
- Augmentation de la température de travail: de -50 à +120 °C
- Dimensions atypiques
- Réalisation des ouvertures dans les portes, corps ou plaque de fixation
- Peinture en couleur souhaitée suivant la palette RAL

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOCUMENTS

 [Fiche signalétique](#) [Kliknij aby pobrać](#)

 [Déclaration de conformité pour les articles Radiolex](#) [Kliknij aby pobrać](#)

N°	Dimensions (larg. x haut. x prof., mm)	N° de référence	N° de référence	N° de référence
		RSC	SZC	SZC-MG
1	5U - 600 × 300 × 400	190-001	191-001	191-101
2	7U - 600 × 400 × 400	190-002	191-002	191-102
3	9U - 600 × 500 × 400	190-003	191-003	191-103
4	12U - 600 × 600 × 400	190-004	191-004	191-104
5	16U - 600 × 800 × 400	190-005	191-005	191-105
6	21U - 600 × 1000 × 400	190-006	191-006	191-106
7	25U - 600 × 1200 × 400	190-007	191-007	191-107
8	5U - 600 × 300 × 500	190-008	191-008	191-108
9	7U - 600 × 400 × 500	190-009	191-009	191-109
10	9U - 600 × 500 × 500	190-010	191-010	191-110
11	12U - 600 × 600 × 500	190-011	191-011	191-111
12	16U - 600 × 800 × 500	190-012	191-012	191-112
13	21U - 600 × 1000 × 500	190-013	191-013	191-113
14	25U - 600 × 1200 × 500	190-014	191-014	191-114
15	5U - 600 × 3000 × 600	190-015	191-015	191-115
16	7U - 600 × 400 × 600	190-016	191-016	191-116
17	9U - 600 × 500 × 600	190-017	191-017	191-117
18	12U - 600 × 600 × 600	190-018	191-018	191-118
19	16U - 600 × 800 × 600	190-019	191-019	191-119
20	21U - 600 × 1000 × 600	190-020	191-020	191-120
21	25U - 600 × 1200 × 600	190-021	191-021	191-121
22	5U - 800 × 300 × 400	190-022	191-022	191-122
23	7U - 800 × 400 × 400	190-023	191-023	191-123
24	9U - 800 × 500 × 400	190-024	191-024	191-124
25	12U - 800 × 600 × 400	190-025	191-025	191-125
26	16U - 800 × 800 × 400	190-026	191-026	191-126
27	21U - 800 × 1000 × 400	190-027	191-027	191-127
28	25U - 800 × 1200 × 400	190-028	191-028	191-128
29	5U - 800 × 300 × 500	190-029	191-029	191-129
30	7U - 800 × 400 × 500	190-030	191-030	191-130
31	9U - 800 × 500 × 500	190-031	191-031	191-131
32	12U - 800 × 600 × 500	190-032	191-032	191-132
33	16U - 800 × 800 × 500	190-033	191-033	191-133
34	21U - 800 × 1000 × 500	190-034	191-034	191-134
35	25U - 800 × 1200 × 500	190-035	191-135	191-135
36	5U - 800 × 300 × 600	190-036	191-036	191-136
37	7U - 800 × 400 × 600	190-037	191-037	191-137
38	9U - 800 × 500 × 600	190-038	191-038	191-138
39	12U - 800 × 600 × 600	190-039	191-039	191-139
40	16U - 800 × 800 × 600	190-040	191-040	191-140
41	21U - 800 × 1000 × 600	190-041	191-041	191-141
42	25U - 800 × 1200 × 600	190-042	191-042	192-142

