

SoliTherm 19"

HOME > CATÉGORIES > CLIMATISATION DES ARMOIRES DE COMMANDE > SOLITHERM 19"

La fiabilité et la facilité d'utilisation - ce sont des caractéristiques qui décrivent le mieux le contrôleur électronique des climatiseurs de la série ComPact. L'écran affiche la température et le mode de fonctionnement, et le panneau tactile permet aux utilisateurs de régler et de modifier facilement les paramètres.

Tous les dispositifs ComPact sont équipés d'un boîtier en acier peint en poudre (RAL 7035). Pour les applications nécessitant une protection hygiénique et une protection contre la corrosion, nous proposons des boîtiers en acier inoxydable pour tous les modèles ComPact.

INSTALLÉ DANS OU SUR L'ARMOIRE

- Protection IP pour IEC 60 529 Ext. / Int.: IP 24/54
- Plage de température de fonctionnement: +20° C - +55° C

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



| N° | Modèle - Puissance de refroidissement | Tension / fréquence | Dimensions (larg. × haut. × prof., mm) | N° de référence |
|----|--|-------------------------|---|-----------------|
| 1 | KG 4482 - 450 W / 280 W | 230 V - 50/60 Hz | 430 × 230 × 330 | 5.44820001 |
| 2 | KG 4482 - 450 W / 280 W | 120 V - 60 Hz | 430 × 230 × 330 | 5.44821001 |
| 3 | KG 4555 - 1,1 kW / 700 W | 230 V - 50/60 Hz | 600 × 400 × 400 | 5.45550001 |
| 4 | KG 4555 - 1,1 kW / 700 W | 120 V - 60 Hz | 600 × 400 × 400 | 5.45551001 |
| 5 | KG 4555 - 1,1 kW / 700 W | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ | 600 × 400 × 400 | 5.45552001 |
| 6 | KG 4533 - 550 W / 370 W | 230 V - 50/60 Hz | Montage dans une armoire 19". | 5.45330001 |
| 7 | KG 4534 - 850 W / 590 W | 230 V - 50/60 Hz | Montage dans une armoire 19". | 5.45340001 |
| 8 | KG 4535 - 900 W / 700 W | 230 V - 50/60 Hz | Montage dans une armoire 19". | 5.4535000 |
| 9 | KG 4535 - 900 W / 700 W | 120 V - 60 Hz | Montage dans une armoire 19". | 5.4535100 |

| N° | Do modelu | Materiał | Wymiary (szer. × wys. × gł., mm) | Nr katalogowy |
|-----------|------------------|-------------------|---|----------------------|
| 1 | KG 4266 | AISI 304 (1.4301) | 280 × 600 × 220 | 5.S/M5930017544 |
| 2 | KG 4268 | AISI 304 (1.4301) | 342 × 650 × 220 | 5.S/M5930018050 |
| 3 | KG 4269 | AISI 304 (1.4301) | 330 × 680 × 220 | 5.S/M5930017545 |
| 4 | KG 4270 | AISI 304 (1.4301) | 420 × 1010 × 282 | 5.S/M5930019506 |
| 5 | KG 4271 | AISI 304 (1.4301) | 420 × 1101 × 282 | 5.S/M5930018030 |
| 6 | KG 4272 | AISI 304 (1.4301) | 420 × 1400 × 282 | 5.S/M5930019200 |
| 7 | KG 4274 | AISI 304 (1.4301) | 420 × 1680 × 282 | 5.S/M5930016726 |