

SoliTherm ComPact

HOME > CATÉGORIES > CLIMATISATION DES ARMOIRES DE COMMANDE > SOLITHERM COMPACT

La fiabilité et la facilité d'utilisation - ce sont des caractéristiques qui décrivent le mieux le contrôleur électronique des climatiseurs de la série ComPact. L'écran affiche la température et le mode de fonctionnement, et le panneau tactile permet aux utilisateurs de régler et de modifier facilement les paramètres.

Lors de la conception de cette série, la première place a été donnée au développement de la gamme complète de modèles de 320 W à 4 kW, tout en maintenant la simplicité d'utilisation. L'accent a également été mis sur la standardisation des pièces, des versions et des tailles, réduisant ainsi le besoin de grandes quantités de pièces de rechange, des formations complexes et une longue procédure de la sélection du climatiseur.

Tous les dispositifs ComPact sont équipés d'un boîtier en acier peint en poudre (RAL 7035). Pour les applications nécessitant une protection hygiénique et une protection contre la corrosion, nous proposons des boîtiers en acier inoxydable pour tous les modèles ComPact. Les unités de puissance frigorifique égale ou supérieure à 2 kW peuvent être en option équipées d'un évaporateur électrique du condensat.

Afin de permettre les applications universelles des dispositifs ComPact, nous offrons également les modèles encastrés. Les dispositifs sont disponibles pour la profondeur (A) de 30 mm 120 mm. Les pièces aux numéros xxxxxx81 ont la profondeur standard de 90 mm. Vous avez besoin d'autres modèles ? N'hésitez pas à nous contacter.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



N°	Modèle - Puissance de refroidissement	Tension / fréquence	Dimensions (larg. × haut. × prof., mm)	N° de référence
	L35L35 / L35L50 (DIN 3168)			
1	KG 4304 - 320 W / 200 W	230 V - 50/60 Hz	280 × 500 × 200	5.43040001
2	KG 4304 - 320 W / 240 W	120 V - 60 Hz	280 × 500 × 270	5.43041001
3	KG 4304 - 320 W / 240 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	280 × 500 × 270	5.43042001
4	KG 4305 - 550 W / 410 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43050001
5	KG 4305 - 550 W / 410 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43051001
6	KG 4305 - 550 W / 410 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43052001
7	KG 4308 - 750 W / 470 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43080001
8	KG 4308 - 750 W / 480 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43081001
9	KG 4308 - 750 W / 480 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43082001
10	KG 4309 - 850 W / 610 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43090001
11	KG 4309 - 850 W / 600 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43091001
12	KG 4309 - 850 W / 600 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43092001
13	KG 4310 - 1 kW / 660 W	230 V - 50/60 Hz	315 × 650 × 260	5.43100001
14	KG 4310 - 1 kW / 660 W	120 V - 60 Hz	315 × 650 × 260	5.43101001
15	KG 4310 - 1 kW / 720 W	400/460 V - 50/60 Hz 2~	315 × 650 × 260	5.43102001
16	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43150001
17	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43151001
18	KG 4315 - 1,50 kW / 1,22 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	395 × 980 × 260	5.43152001
19	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	230 V - 50/60 Hz	395 × 980 × 260	5.43200001
20	KG 4320 - 2 kW / 1,6 kW	120 V - 60 Hz	395 × 980 × 260	5.43201001
21	KG 4320 - 2 kW / 1,63 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	395 × 980 × 260	5.43202001
22	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43250001
23	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	120 V - 60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43251001
24	KG 4325 - 2,5 kW / 1,97 kW	400/460 V - 50/60 Hz 2~	500 × 1230 × 340	5.43252001
25	KG 4330 - 3 kW / 2,38 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43300001
26	KG 4330 - 3 kW / 2,42 kW	120 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43301001
27	KG 4330 - 3 kW / 2,39 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43302001
28	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	230 V - 50/60 Hz	500 × 1230 × 340	5.43400001
29	KG 4340 - 4 kW / 3,18 kW	400/460 V - 50/60 Hz 3~	500 × 1230 × 340	5.43402001

