

SZT IP 55 - Boîtier externe avec isolation thermique

HOME > CATÉGORIES > ARMOIRES DE COMMANDE > SZT IP 55 - BOÎTIER EXTERNE AVEC ISOLATION THERMIQUE

SZT - un boîtier externe autonome équipé d'une double paroi avec un matériau isolant de 20 mm d'épaisseur. Destiné pour une installation à l'extérieur.

Type	Classe de corrosivité	Matériau / description additionnelle	Revêtement
SZT-ZN	C3	tôle en acier + couche primaire époxy	RAL7035
SZT-OH	C4**	acier inox 1.4301 (AISI 304)	COUPE
SZT-KO	C5-I (M)	acier résistant aux acides 1.4404 (AISI 316L)	COUPE

GÉNÉRALITÉS:

- Étanchéité selon le code IP: 55
- Résistance aux chocs selon le code IK: 10
- Plage de températures de travail: de -30 à +80°C

L'ISOLATION THERMIQUE RADIOLEX

- est une option supplémentaire pour chaque boîtier externe
- double enveloppe du boîtier (paroi extérieure et paroi intérieure)
- remplissage en laine isolante entre les parois (20 mm)
- remplissage en matériaux d'étanchéité des bords intérieurs non obturés

LES AVANTAGES DE L'UTILISATION DE L'ISOLATION THERMIQUE RADIOLEX

- les économies sur les frais de chauffage
- l'aspect esthétique de l'armoire de commande tant à l'extérieur qu'à l'intérieur
- la protection contre les conditions environnementales défavorables (gel, exposition au sol)

DONNÉES DE BASE:

- Corps: monobloc, soudé hermétiquement
- Toit: vissé au corps, à double pente

- Fermeture: porte à charnières à angle d'ouverture de 105° ; serrure à poignée avec possibilité d'installer un cylindre encliquetable avec clé. Les boîtiers d'une largeur supérieure à 1000 mm sont équipés de portes à deux vantaux
- Plaque de fixation: chaque version faite en tôle galvanisée de 2 mm d'épaisseur
- Insertion des câbles: un passe-fil disponible au fond, les dimensions dépendent de la largeur d'un boîtier donné
- Mise à la terre: le couvercle et le corps du boîtier contiennent les goupilles de mise à la terre

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES:

- Augmentation de la température de travail: de -50 à +120 °C
- Dimensions atypiques
- Réalisation des ouvertures dans les portes, corps ou plaque de fixation
- Peinture en couleur souhaitée suivant la palette RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOCUMENTS



Déclaration de conformité pour les articles Radiolex [Kliknij aby pobrać](#)

Le tableau ci-dessous présente les boîtiers avec plaque de fixation

N°	Dimensions (larg. x haut. x prof., mm)	N° de référence		
		SZT-ZN	SZT-OH	SZT-KO
1	400 x 800 x 300	126-601	126-701	126-801
2	400 x 1000 x 300	126-602	126-702	126-802
3	600 x 1000 x 300	126-603	126-703	126-803
4	600 x 1200 x 400	126-604	126-704	126-804
5	800 x 1000 x 300	126-605	126-705	126-805
6	800 x 1200 x 400	126-606	126-706	126-806
7	1000 x 1600 x 300	126-607	126-707	126-807
8	1000 x 1600 x 400	126-608	126-708	126-808
9	1000 x 1800 x 300	126-609	126-709	126-809
10	1000 x 1800 x 400	126-610	126-710	126-810
11	1000 x 2000 x 300	126-611	126-711	126-811
12	1000 x 2000 x 400	126-612	126-712	126-812
13	1200 x 1600 x 300	126-613	126-713	126-813
14	1200 x 1600 x 400	126-614	126-714	126-814
15	1200 x 1800 x 300	126-615	126-715	126-815
16	1200 x 1800 x 400	126-616	126-716	126-816
17	1200 x 2000 x 300	126-617	126-717	126-817
18	1200 x 2000 x 400	126-618	126-718	126-818

